



Wallpassion

Welkom bij Wallpassion

Nuttige tips voordat je begint met behangen


In deze brochure vind je een behangwijzer, neem even de tijd om hem door te lezen. Het zal je tijd en energie besparen en niet in de laatste plaats de installatie van je behangkeuze vereenvoudigen. Het kan nuttig zijn om te weten dat de behandeling van de meest voorkomende zogenaamde vliesbehangsels en easy-up behangsels anders is dan papierbehang en voorgeplakt behang! Begin met het lezen van de algemene tips en adviezen op pagina 2 en lees vervolgens de specifieke pagina voor je specifieke behang:

- Vliesbehang, easy-up en vinylbehang - pagina 3
- Papierbehang - pagina 4
- Voorgeplakt behang - pagina 4

If you chose our well-thought-out tool kit and/or our offer of glue adapted to your needs, you can simply get started. If not, the guide will tell you what you need. Did you know that our environmentally-sound wallpaper box can be of use when putting up wallpaper when rolling glue directly onto the wall? See below.



Trek de gemarkeerde gleuf eraf



Steek de lengte van het behangpapier door de opening met het patroon tegen de muur.



Dit maakt het behangen eenvoudiger en het behang is beschermd tijdens de installatie

Veel plezier! En vergeet niet dat onze bezoekers graag jullie afgewerkte kamers zien op #wallpassion

Veel liefs van ons bij Wallpassion

1 Deze richtlijnen zijn algemene aanbevelingen en er kunnen merkspecifieke uitzonderingen gelden. Van toepassing zijn. Daarom zijn altijd in de eerste plaats de specificaties van het merk van toepassing. Als u niet zeker bent, lees dan en volg ook de gids van de leverancier. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten bij de installatie, voorbereidende werkzaamheden en/of extra kosten in verband met deze installatie. Of extra kosten in verband hiermee, indien merkspecifieke uitzonderingen van toepassing zijn. Als jetwijfelt, vraag dan altijd hulp van een vakman.

Behangwijzer

Algemene tips & adviezen

Lees eerst deze pagina voordat je begint met behangen, dat bespaart je tijd en geeft je een beter resultaat.

BENODIGHEDEN:

- Lijm (geschikt voor je behang)
- Emmer/bak
- Roller
- Een verfkwast
- Soldeer
- Behanggereedschap/behangborstel
- Mes/breekmes
- Lijnaal
- Schoon water
- Doeken/handdoeken
- Wasspons
- Behangblad (karton is prima)
- Ladder
- Behangtafel (voor papierbehang)

VOORBEREIDINGSWERK

Oneffenheden op de muur?

Schroefgaten en andere oneffenheden. Moeten worden opgevuld. Als de plamuur is opgedroogd, schuur en stof je muur en de kamer zodat deze schoon is.

”Het doel van de voorbereiding is een gladde, droge en schone muur.”

Is de muur geveerd?

Als de muur een donkere kleur heeft, kan deze door het nieuwe behang heen komen. Wij adviseren de muur vooraf in de grondverf te

zetten. Je kunt de muur ook wassen met verfreiniger en laten drogen. Als de kleur afbladdert, moet de muur eerst geschuurd worden. Als de muur erg glanst, gebruik dan schuurpapier om het oppervlak beter hechtend te maken voor het behang. Vergeet niet de muur daarna af te stoffen.

Heeft de muur al behang?

Verwijder loszittend behang en schuur en vul eventuele voegen op. Een tip is om met je vingers hier en daar lichtjes op de muur te tikken. Als het geluid helemaal stil is, kan er lucht onder zitten, waardoor het behang los zit en verwijderd moet worden. Als je over een oud behang dat los zit behangt, kunnen er gemakkelijk luchtbellens ontstaan.

Structuurbehang, vaasbehang en dergelijke moet volledig worden verwijderd.

Vragen en antwoorden

Waar moet ik beginnen?

Als de muur/kamer een raam of deur heeft, begin daar en behang aan de rand van het raam of de deur.

Hoe behang ik een hoek?

Om een stabiele hoek te krijgen die niet scheurt, moet het behang de hoek ongeveer 1 cm overlappen. Meet bij het naderen van een hoek de afstand van de rand van de muur tot de hoek. Meet zowel de boven- als de onderkant. Als de maten verschillen, gebruik dan de grootste maat. Voeg een centimeter toe voor het behang om de hoek. Snijd de muur die de hoek zal overlappen met een behangblok en behanglijnaal, bewaar het resterende deel voor de

volgende stap. Breng lijm aan op de muur en bevestig de vouw die over de hoek gaat. Bevestig het behang zo dat het de hoekgolf zo dicht mogelijk overlapt. Controleer of de golf recht is en of het patroon goed past. Strijk glad met het behanggereedschap. Druk het aan zodat het stevig in de hoek blijft zitten.

Vliesbehang dat er vlekkerig uitziet?

Vlies is een doorlatend materiaal en vochtvlekken op het behang zullen verdwijnen als de lijm droogt. LET OP! Houd er rekening mee dat lijmvlekken op de voorkant van het behang onmiddellijk moeten worden verwijderd met een vochtige spons.

Behangen over stopcontacten. Zorg ervoor dat je eerst de elektriciteit in de kamer uitschakelt. Verwijder vervolgens de dozen over de stopcontacten.

Goed ventileren!

Een pas behangen kamer mag niet helemaal dicht zijn, maar ook geen tocht of extreme temperaturen hebben.

Droogtijd

Laat het behang minstens 24 uur drogen voordat je er meubels tegenaan zet en 2-3 dagen voordat je foto's of planken ophangt.

Tips!

Dubbelcheck of de rollen behang hetzelfde batchnummer hebben. Wanneer je een fotobehang koopt, controleer dan nauwkeurig het motief en de volgorde waarin de vellen geplaatst moeten worden en of er geen drukfouten zijn.

Als er lijm op de voorkant van het behang of tussen de voegen zit, veeg die er dan onmiddellijk af met een vochtige spons.

Het behangmes moet scherp zijn, dus vervang het mes zodra je merkt dat het bot wordt. Bij het behangen wordt het rommelig (anders gebruikt je te weinig lijm). Houd schoon water en een schone handdoek bij de hand, zodat je je kunt afdrogen voordat je het behang aanraakt.

Alle rollen behang hebben een etiket waarop staat hoe je het behang moet aanbrengen. Dit is wat de symbolen betekenen:



Kijk welk type behang je hebt en spring naar de juiste pagina. Vliesbehang, easy-up behang en vinylbehang vind je op pagina 3. Papierbehang op pagina 4 en voorgeplakt behang op pagina 4.

Behang van vliesbehang / vinylbehang

Vliesbehang is gemaakt van een organisch materiaal, waardoor het vormvast is en minder kwetsbaar dan het klassieke papierbehang. Vliesbehang wordt ook wel "easy-up" of "quick-up" genoemd en het grote voordeel is dat je het direct op het behang kunt plakken. En dat je het rechtstreeks op de muur lijmt, het behang is klaar om te worden opgehangen op het moment dat je het uitpakt. Tegenwoordig wordt het meeste behang gemaakt met niet-geweven materialen..



1. Rol de behanglijm over twee natte breedtes tegelijk op de muur. Bezuinig niet op de lijm, maar zorg ervoor dat het hele oppervlak gelijkmatig nat is, anders kunnen er luchtballen ontstaan. Gebruik een kwast om de randen en lijsten met lijm op te vullen.



2. Controleer met een loodlijn of de eerste laag recht is.



3. De doos waar de rollen in zaten dient als dienblad en beschermt de vellen behang. Laat de doos op de grond staan met de rol behang erin, trek het behang tegen de muur en begin het behang aan het plafond te bevestigen zonder de onderkant af te snijden. Bevestig het behang met een centimeter overlapping aan de rand en snij vervolgens tot aan de rand. Als je behangpapier op maat is gemaakt, bevestig je het zonder overlapping.



4. Gebruik een borstel (voor fotobehang) of behanggereedschap (voor standaardbehang) om de golf op de muur glad te strijken. Druk naar beneden en naar buiten. Als er lijm op het gereedschap komt, veeg deze er dan onmiddellijk af met een schone, natte doek. **Pas op voor luchtballen!**

Vinylbehang is bedekt met een plastic laag waardoor het betwe afwasbaar is. Het voegt ook diepte toe aan de texturen en extra glans aan metallic kleuren. Vinylbehang wordt over het algemeen op dezelfde manier aangebracht als vliesbehang. Er zijn enkele moderne vinylbehangsoorten die een papieren rug hebben, dus volg de instructies voor papieren behang. Kijk altijd naar de symbolen op het etiket van de rol om zeker te weten wat je met jouw specifieke vinylbehang moet doen.




5. Snijd de onderste rand af als het behang niet op maat is gemaakt. Je kunt de behangschrapper gebruiken om ervoor te zorgen dat de rand recht is en dat je niet te veel afsnijdt.



6. Controleer of de lijm die je voor de volgende laag hebt gebruikt niet is opgedroogd. Breng indien nodig meer lijm aan. Wees vooral voorzichtig dat je de lijm niet van de rand verwijdert vlak voor de laatste golf. Vul zo nodig aan met een kwastje.



7. De volgende laag wordt rand aan rand geplaatst met de eerste. Als de golf die je net hebt gezet krom of bubbelig was, til dan de hele prop op of verwijder hem en zet hem opnieuw vanaf punt 1. Als je de golf probeert te draaien, is het risico dat hij krom of bubbelig wordt en dan zal de volgende rand ook krom zijn.



8. Goed gedaan, ga op dezelfde manier verder tot al het behang is aangebracht!

Papierbehang behangen

Voor het aanbrengen van papierbehang heb je een werkvlak nodig om de vellen te lijmen, bij voorkeur een behangtafel. Papierbehang zwelt op wanneer je het lijmt en krimpt wanneer het droogt, daarom is het belangrijk dat je het minstens 10 minuten laat inwerken voor je het aanbrengt en dat je het aanbrengt met een overlapping van 2-3 mm. Wanneer je de lijm van de bovenkant van een papieren behang afveegt, mag je niet wrijven, want dan kan het behang breken.



1. Snijd de vellen. Meet de hoogte van de muur, rekening houdend met de patroonhoogte en -pavorm

en laat een marge van ongeveer 3 cm aan de boven- en onderkant.



2. Leg de vellen op de behangtafel met de achterkant naar boven en begin de bovenste te rollen.

Bezuinig niet op de lijm; als je een oppervlak laat drogen of droog laat liggen, ontstaat er een luchtbel.



3. Vouw het gelijmde behang naar het midden en laat het ongeveer 10 minuten inwerken (dit kan

per merk verschillen, lees voor de zekerheid het etiket op de rol).



4. Controleer met een loodlijn of de eerste prop recht is. Als een prop krom is, verwijder dan de hele prop en vervang hem. **Als je de prop probeert te draaien, kan hij gaan bubbelen of breken.**



5. Breng het papierbehang aan met een behangborstel, werk vanuit het midden naar de

randen toe. **Nat papierbehang is kwetsbaar, dus borstel voorzichtig.**



6. Snijd de randen aan de boven- en onderkant netjes af.



7. Breng de volgende laag aan met een overlapping van 2-3 mm



8. Goed werk, ga op dezelfde manier verder tot al het behang is aangebracht!

i Let op: sommige merken hebben verschillende wachttijden en niet alle behang wordt overlappend aangebracht. Voor sommige behang merken staan er specifieke aanbreng instructies op het etiket van de behang rol. William Morris behang moet bijvoorbeeld 5 minuten inwerken en van rand tot rand worden aangebracht. Wij raden ook aan om altijd eerst in de kleur van het behang te primen voor het aanbrengen van het behang.

Behangen van voorgeplakt behang

Voorgeplakt behang heeft bij levering een droge lijmlaag op de achterkant. Je moet de lijm activeren met water. Je hebt geen lijm of kwast nodig! Als de muur erg poreus is, raden wij toch aan om voor te plakken met verdund behangplaksel, anders kan de muur de lijm van het voorgeplakte behang absorberen en kan het behang loslaten.



1. Snij de vellen, een extra 5 cm is precies goed voor de snijrand. Houd rekening met een eventueel passend patroon.



2. Activeer de lijm met water, in een bakje of met een spuitfles.

Optie 1: Vul een bakje met water en rol de vellen met de achterkant naar buiten. Leg één prop in het bakje en rol deze langzaam af op de behangtafel.

Optie 2: Leg het vel op de behangtafel met de achterkant naar buiten en besproei het met veel water. Zorg ervoor dat het hele behang nat wordt.



3. Vouw de natte vellen samen met de lijmszijde naar binnen. Vouw naar het midden toe en wacht enkele minuten tot **de lijm**

wordt geactiveerd.



4. Het meeste voorgelijmde behang wordt van rand tot rand aangebracht omdat het niet intrekt. Lees het etiket op de rol voor je

specifieke behang.



5. Gebruik een borstel om het behang aan te brengen en voorkom luchtballen.



6. Gebruik een loodlijn zodat de eerste laag recht is. Als een golf scheef eindigt, verwijder dan het geheel en vervang het. **Als je het probeert te draaien, kan het gaan bubbelen of breken.**



7. Voorgeplakt behang wordt netjes afgesneden als alle banen op hun plaats zitten. Gebruik een stalen liniaal of een brede

troffel om rechte randen te krijgen en het behang vast te houden. Snij een halve centimeter naar beneden zodat het behang de lijst overlapt.



8. Goed werk, ga op dezelfde manier verder tot al het behang is aangebracht!

Tips voor het gebruik van behangresten

Een restje behangpapier inlijsten

Behang is echt een ambacht en is perfect te gebruiken als motief op een galerijmuur. Heb je thuis nog een lijstje liggen? Knip het stuk behang uit volgens de afmetingen van de lijst, lijst het in en hang het op. Inspirerend eenvoudig, nietwaar?

Notitieboekje - gebruik het behang als mooie omslag

In vier eenvoudige stappen maak je een mooi notitieboekje voor jezelf of een geliefde. Je hebt wat restjes behang nodig, dikker A4-papier, lijm, A4-printerpapier en een nietmachine.

Stap 1 - Knip het stuk behang uit op A4-formaat (gebruik een A4-papier als sjabloon).


Stap 2 - Lijm op één kant van het dikkere A4-papier. Bevestig de achterkant van het behang op het gelijkde A4 papier. Nu heb je een fatsoenlijke omslag.

Stap 3 - Vouw zoveel printerpapier als je wilt in het notitieboekje (10 papiertjes, bijvoorbeeld) tot A5 formaat, vouw ook het dikkere A4 papier met het gelijkde stuk behang (de kaft) tot een A5 papiertje.


Stap 4 - Plaats het gevouwen printerpapier in de omslag. Vouw de kaft + het printerpapier uit tot een A4 en niet 2 nietjes in het midden. Klaar!

Envelop


Vouw een envelop van een restje behangpapier. Wie houdt er niet van een handgeschreven brief in de brievenbus?



Vouw het papier doormidden



Vouw het onderste deel van het papier open



Vouw het onderste deel terug. Vouw vervolgens de linker en rechter stukken papier naar binnen.



Lijm de onderkant vast en vouw dan het onderste deel open.

Cadeauverpakking

Gebruik de overgebleven stukken behang om pakjes in te pakken. Gebruik gerust bijpassend pakjestouw. Magisch mooi en inspirerend eenvoudig!